

Fiche Technique
No. d'article 2652-55

Aidol Huile d'entretien

Huile d'entretien à base d'huile de lin.

Caractéristiques techniques

Densité:	env. 0,83 g/cm ³ à 20°C
Point d'éclair :	env. 63°C
Conditionnement :	fûts en fer-blanc 0,75 l, 2,5 l et 5 l
Teintes :	2652 incolore, 2653 teck, 2654 mélèze, 2655 Bangkirai

Domaines d'application

Protection hydrofuge du bois afin de maintenir sa beauté naturelle. Particulièrement pour le traitement de meubles de jardin et de ponts en bois (teck, Bangkirai, mélèze, douglas, etc.

Propriétés

Grâce aux matières premières spéciales contenues, le bois traité reçoit une surface hydrofuge et à pores ouvertes, la pénétration d'eau sera empêchée. Le produit est facile d'emploi, offre un bon rendement et protège le bois de la dessiccation.

Mise en œuvre

Le bois doit être sec, exempt de salissures, de graisse et de cire. Poncer les vieilles couches de peinture de mauvaise adhérence et décomposées par les intempéries. Appliquer le produit non dilué à la brosse, en deux opérations et au sens des fibres. Enlever l'huile non absorbée après env. 30 – 60 minutes à l'aide d'une brosse sèche. Bien remuer le produit, également pendant l'application et après des pauses. Vérifier la teinte et la

compatibilité avec le support (faire une application test).

Observations

Ne procéder qu'à une utilisation appropriée et selon le mode d'emploi. Tenir hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Pendant l'application ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer. Ne pas stocker ensemble avec des produits alimentaires et des aliments pour bétail. Lors de l'application dans des locaux intérieurs veiller à une bonne ventilation. Possibilité d'une inflammation spontanée des matières textiles salies du produit (vêtements de travail, torchons), de ce fait les mettre dans un récipient résistant au feu et les éliminer. Aidol Huile d'entretien incolore ne protège pas contre les UV (le bois risque de devenir gris dans le temps). De ce fait ne l'appliquer que pour des éléments de construction en bois qui ne sont pas directement exposés aux intempéries (bois protégé de l'ensoleillement direct, de la pluie et du vent). Lorsqu'un traitement incolore à l'extérieur sur des éléments exposés aux intempéries est souhaitée, appliquer Aidol Huile d'entretien plusieurs

fois et appliquer des couches d'entretien régulièrement.

Outils et nettoyage

Nettoyer les outils directement après usage avec Aidol Diluant ou solvant V 101. Eliminer les résidus de nettoyage selon les prescriptions en vigueur.

Consommation/Quantité d'application:

env. 100 ml/m² par couche

Séchage:

hors poussière :
après env. 4 heures
traitement ultérieur :
après env. 24 heures
Valeurs pratiques à 20°C/65% humidité rel. de l'air

Stabilité au stockage:

En fûts d'origine, au sec et à l'abri du gel, au moins 5 ans

Données de sécurité:

Lors de l'application et du stockage il convient de prendre les mesures de protection usuelles.

Consignes de sécurité :

Tenir à l'écart de toute source d'ignition. - Ne pas fumer.
Ne pas respirer la vapeur/l'aérosol.
Eviter le contact avec la peau.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
N'appliquer que dans des locaux bien ventilés.

Code produit : M – KH 03

Elimination:

Eliminer les résidus du produit selon les prescriptions en vigueur. Recyclage des fûts vides.

Ecologie:

Ne pas laisser pénétrer dans les eaux, les égouts ou le sol.
WGK (catégorie de pollution des eaux)
: 2

Etiquetage:

GefStoffV : néant
GGVSE/ADR : néant

Les indications contenues dans cette Fiche Technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes. L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur. Les indications dépassant le contenu de la présente Fiche Technique exigent la confirmation écrite de la maison mère. Nos conditions générales sont d'application permanente. La présente Fiche Technique annule et remplace les précédentes.